



Free Voice Servers

Met Voice over IP (VoIP) of IP Telefonie wordt de wereld van de telecommunicatie gecombineerd met de oneindige mogelijkheden van het internet.

De **Free Voice Server** is een IP Telefonie server met de mogelijkheden van een volwaardige telefooncentrale en koppelingen met het internet en VoIP.



Starter



Medium



Business Pro

Voordelen Free Voice Server

- Uitgebreide mogelijkheden tegen lage kosten;
- Besparing op gesprekskosten met VoIP;

Met VoIP kan op verschillende vestigingen en thuis van de Free Voice Server gebruik gemaakt worden.

Software

- Asterisk (open source PBX centrale);
- Benodigde aansturingsprogramma's;
- Free Voice Service Manager, beheer via een web-interface;
- Fax naar e-mail en e-mail naar fax integratie.

Protocollen

Onder andere SIP, H.323, IAX. Codecs: o.a. G.711 (aLaw, uLaw), GSM, G.726. Jabber voor messaging systeem. ENUM, Dundi.

Schaalbaarheid

Bij de groei van uw organisatie kan de Free Voice Server meegroeien. Het trade-in programma van Key Solutions biedt de mogelijkheid om door te groeien naar een grotere server, zonder verlies van eerdere investeringen. Meerdere servers kunnen geschakeld en in één nummerplan geïntegreerd worden. De belasting kan worden verdeeld over meerdere servers.

Standaard centrale mogelijkheden

Alle mogelijkheden die een uitgebreide telefooncentrale biedt. Een korte impressie van de mogelijkheden:

- Volledig aanpasbaar nummerplan;
- Interactive Voice Response (IVR);
- Uitgebreide Voice mail;
- Groepen en wachtrijen;
- Conference call;
- Secretaresse schakeling;
- Receptie mogelijkheden;
- Rapportage gesprekken en facturatie;
- Auto Attendant (AA);
- Music on Hold (MOH);
- Gesproken berichten in Nederlands en Engels en mogelijkheid om zelf in te spreken;
- Fax;
- Call recording.

CTI – Computer Telefonie Integratie

- Database integratie;
- API, AGI (Asterisk Gateway Interface);
- Call Manager;
- TCP/IP Management Interface.



Mogelijke extra opties

- De mogelijkheid van GSM integratie (ook gratis bellen binnen een vaste groep 06 lijnen);
- ISDN telefonie, ISDN-2 of ISDN-15/30;
- UPS (power backup) voor continuïteit in geval van stroomonderbreking;
- Shaping van lijn bezetting.

Internet verbinding

Minimale snelheid 0,5 mb up- en download. Deze is afhankelijk van andere web activiteiten op uw verbinding. De benodigde internetaansluiting is afhankelijk van het aantal gelijktijdige gesprekken en de gebruikte codecs.

Telefoontoestellen

Naar keuze kan de centrale gebruikt worden met soft phone (software in combinatie met een headset), IP telefoons, Wifi IP telefoons en bestaande (analoge) telefoontoestellen (via ATA).

Service

Full Service overeenkomst mogelijkheid inclusief beheer op afstand ten behoeve van log monitoring en service.



Starter

Broekzakmodel tot 10 gebruikers.
Embedded/standard server single board;
1 x PCI uitbreiding.



Medium

Desktop server model bestemd voor 10 - 50 gebruikers.
Optioneel: interfaces voor analog, ISDN-2, ISDN-PRI, GSM.



Business Pro

Rack mount Server system 3 of 4U Rack mount of Tower Model.
Bestemd voor meer dan 50 gebruikers.
Schaalbaar, betrouwbaar, redundant en uitbreidbaar.